

روان کننده اصلاح شده بر پایه لیگنوسولفونات کاهنده آب با خاصیت حفظ اسلامپ بالا

توصیف

روان کننده **CLS-300** با کد Parsman Chemical با کد **CLS-300** یک محصول کاهنده آب اصلاح شده از نسل دوم روان کننده هاست که منطبق بر نیازهای تولید کنندگان و مصرف کنندگان بتن در تمامی فضول می باشد. این محصول دارای قابلیت حفظ اسلامپ مناسب در شرایط دمایی و محیطی گرم است.

مشخصات فنی

لیگنوسولفونات اصلاح شده	ماده پایه
مایع	شکل ظاهری
قهوه ای تبره	رنگ
۱/۱ ± ۰/۵ g/cm ³	چگالی
۶-۷	pH
۰°C تقریباً	نقطه انجماد
فاقد کلراید	میزان کلر
کمتر از ۱ درصد	میزان قلیابیت
۰/۵ تا ۱/۵ درصد وزن سیمان برای مصارف معمول	میزان مصرف توصیه شده
استاندارد ملی ۲۹۳۰-۲	استاندارد
ASTM C494 Type F&G EN 934-2	استاندارد

نکات مصرف

CLS-300 برای تولید بتن در کارخانه بتن در تمامی فضول، برای تولید بتن با قابلیت حفظ کارایی (روانی)، مخصوصاً در شرایطی که فاصله حمل قابل توجه است، به کار می رود. این محصول از طرح های اختلاط برای کلاس های روانی، در معرض بودن و دوام مختلف مطابق با استاندارد اروپایی 206، EN، با مزایای فنی و اقتصادی، کیفیت و دوام پرجسته پیروی می کند.

برای تاثیر بیشتر از سنگدانه های خشک استفاده نکنید و تنها از سنگ دانه های اشباع شده با آب استفاده نمایید. در غیر این صورت پیش از اختلاط اصلی، سنگ دانه های خشک را با بخشی از آب مخلوط کنید. افزودنی را در میکسر کارخانه همزمان با آب اضافه نمایید. همچنین در صورت استفاده در داخل میکسر کامیون حمل بتن، حداقل به مدت ۵ دقیقه به صورت یکنواخت مخلوط نمایید.

این محصول سازگار با افزودنی ها و مواد زیر است:

- محصولات پایه میکروسیلیس: سری محصولات **MegaGel**
- افزودنی های دیرگیر کننده: ParsmanChemical[®] R200 برای تاخیر بیشتر در گیرش (آب و هوای بسیار گرم و مسافت حمل بتون بسیار طولانی)
- افزودنی های منبسط کننده

موارد کاربرد

- بتن های خود متراکم (SCC)
- بتن های پمپ پذیر
- بتن های با دوام بالا
- بتن های با عملکرد بالا (HPC)
- بتن ریزی حجیم
- بتن های با نفوذ پذیری کم

مزایا و ویژگی ها

CLS-300 محصولی اصلاح شده بر پایه لیگنوسولفونات است که دارای اثرات زیر بر روی بتن تازه و سخت شده است می باشد:

- کاهنده میزان آب در کارایی یکسان:** موجب افزایش مقاومت در مقابل نفوذ آب و عناصر شیمیایی حل شده در آب، مقاومت در برابر نفوذ دی اکسید کربن و افزایش دوام در همه شرایط محیطی منطبق بر استاندارد ۱-206 EN می گردد.
- افزایش دهنده کارایی در نسبت آب به سیمان یکسان:** تولید بتن خود متراکم را میسر می کند.
- کاهنده همزنمان میزان آب و سیمان** (به ویژه برای بتن های با میزان سیمان بالا): در روانی یکسان موجب اقتصادی تر شدن تولید بتن می شود. کاهش جمع شدگی ناشی از خشک شدن، کاهش حرارت ناشی از هیدراتاسیون سیمان و دما در بتن ریزی های حجیم و نیز افزایش سختی سازه ها با توجه به کاهش ترک خوردگی می گردد.
- حفظ کارایی طولانی مدت بتن در آب و هوای گرم و حمل در مسافت های طولانی

موارد ایمنی

قبل از استفاده از محصول لطفاً برگه اطلاعات ایمنی را به دقت مطالعه نمایید یا دستورالعمل ایمنی روی بسته بندی را بخوانید.

- افزودنی‌های هوازا
- افزودنی‌های کاهش جمع شدگی
- مواد عمل آوری برای بتون نمایان
- روغن قالب معمولی

خدمات فنی

بخش فنی واحد پارسمن شیمی ساختمان همواره در دسترس شماست تا در استفاده صحیح و بهینه از محصولات، یاری رسان شما باشد.

اطلاعات تماس:

واحد پارسمن شیمی ساختمان

آدرس: تهران، بلوار میرداماد، خیابان آقازاده فرد (اطلسی)، خیابان پانزدهم، پلاک ۴۰

شماره تماس: ۰۲۱-۷۷۵۹۱۸

دورنگار: ۰۲۱-۲۲۲۵۰۷۵۰

پست الکترونیک: info@parsmanchemical.com

بسته بندی

محصول® Parsman Chemical با کد CLS-300 در گالن‌های ۲۰ لیتری و بشکه‌های ۲۲۰ لیتری عرضه می‌شود. همچنین امکان عرضه این محصول در مخزن‌های ۱۰۰۰ لیتری و تانکرهای حمل نیز وجود دارد.

شرایط نگهداری

محصول می‌تواند برای حداقل ۱ سال در جای خشک در بسته بندی اصلی و پلیمپ در دمای ۵ تا ۳۵ درجه سانتیگراد نگهداری شود.

پارسمن شیمی ساختمان
www.parsmanchemical.com



این اطلاعات بر اساس تجربیات ما و آخرین نتایج ارزیابی‌های آزمایشگاهی است. اطلاعات فوق ممکن است مورد اصلاح قرار گیرد که در برگه‌های اطلاعات فنی به روز شده اطلاع رسانی می‌شود. تغییرات آنی اطلاعات در وب سایت www.parsmanchemical.com اطلاع رسانی می‌شود که در آن برگه‌های اطلاعات فنی به صورت مستمر به روز شده و همیشه به روز ترین نسخه قابل دسترس است. گروه پارسمن مسئولیت نتایج ضعیف ناشی از موارد غیر مرتبط با کیفیت محصول یا ناشی از معایبی که از عواملی متفاوت از کیفیت محصول مانند ذخیره سازی اشتباه ایجاد می‌شود را نمی‌پذیرد.