

# Parsman chemical Fluentis HW-510



Гиперпластификатор на основе поликарбоксилатного эфира  
Высоководоредуцирующая добавка подходит для холодных климатических условий

## описание

Гиперпластификатор для бетона Fluentis HW-510 Продукт Parsman Chemical представляет собой высоководоредуцирующую добавку из нового поколения с очень высокой функциональностью, который удовлетворяет потребности производителей и потребителей бетона в холодных сезонах. Этот продукт обладает способностью сохранения надлежащей удобоукладываемости осадку конуса при холодных и умеренных погодных условиях и холодных и умеренных погодных окружающей среды.

## Случаи использования :

- Самоуплотняющийся бетон(SCC)
- бетон с способностью прокачиваемости
- Бетоны с высокой устойчивостью
- Бетон высокой прочности
- Бетоны с низкой проницаемостью
- бетон высокой функциональности(HPC)

## Преимущества и особенности:

Fluentis HW-510 продукт на основе поликарбоксилата, новое поколение с высокой функциональностью, который оказывает следующее влияние на свежий и затвердевший бетон:

### Высоко снизитель количества воды при той же удобоукладываемости

Вызывает увеличение прочности на сжатии, устойчивость к проникновению воды и химических элементов, растворенных в воде, устойчивости к проникновению углекислого газа и повышения устойчивости во всех условиях окружающей среды в соответствии со стандартом EN 1-206.

• Высоко усилитель удобоукладываемости при том же водоцементном отношении: Обеспечивает возможность производства самоуплотняющегося бетона.

• Одновременный снизитель количества воды и цемента (особенно для бетона с большим количеством цемента):

- В том же текучести это приводит к производству более экономичного бетона, уменьшению усадки из-за высыхания, уменьшению тепла, вызванного гидратацией цемента и температурой при массивном бетонировании и также повышению твердости конструкций за счет уменьшения растрескивания
- Сохранение длительной удобоукладываемости бетона в холодную погоду и при транспортировке в длинных дистанциях
  - Специальная реакционная способность карбоксилата полимера с технико-экономической оптимизацией; это обеспечивает возможность формулировки, совместимой с различными цементами.
  - Получение бетона высокой прочности ≥C85.

## Технические характеристики

Основной материал	Поликарбоксилатный эфир
Внешность	Жидкость
Цвет	темно коричневый
Плотность	1.08±0.02 g/cm <sup>3</sup>
pH	4-6
Точка замерзания	Почти 0°C
Количество хлора	без хлоридов
Количество хлора	Темно-коричневый цвет
Количество щелочности	Менее 1 процента
Рекомендуемая дозировка	от 0/1 до 0/8 процента от веса цемента для обычного применения
Стандарт	Национальный стандарт 2930-2 Таблицы 3-1 и 2-3 ASTM C494 Type F EN 2-934

## Советы для использования:

Fluentis HW-510 используется для производства бетона на бетонном заводе в холодное время года с целью получения прочности бетона в более короткие сроки. Этот продукт следует схемам смешивания для классификации подвижности, различных устойчивостей в соответствии с европейским стандартом EN 206, с техническими и экономическими преимуществами, выдающимся качеством устойчивости.

Для большего эффекта не используйте сухие заполнители, а используйте только заполнители, насыщенные водой. В противном случае смешайте сухой заполнитель с небольшим количеством воды перед основным смешиванием. Добавьте добавку в заводской смеситель одновременно с водой. Кроме того, при использовании внутри автобетоносмесителя равномерно перемешивайте в течение не менее 5 минут.

## Упаковка:

Fluentis HW-510 Parsmanchemical доступен в 20-литровых галлонах и 220-литровых бочках. Также возможна поставка оного продукта в цистернах 1000 л и автоцистернах.

## техническое обслуживание:

Продукт можно хранить не менее 1 года в сухом месте в оригинальной и запечатанной упаковке при температуре от 5 до 35 градусов Цельсия.

## Случаи безопасности:

Перед использованием продукта, пожалуйста, внимательно прочтите листок информации о безопасности или прочтите инструкции по безопасности на упаковке.

## Технический сервис:

Технический отдел Parsmanchemical (Строительная химия) всегда готов помочь вам в правильном и оптимальном использовании продуктов.

## Этот продукт совместим со следующими добавками и материалами:

- Реактивный микрокремнезем (пена кремнезема)
- Быстрохватывающий бетон: модель AX-100, продукт Parsmanchemical, для более быстрого схватывания и получения прочности бетона (в очень холодную погоду).
- Расширяющие добавки
- Воздухововлекающие добавки
- Добавки для уменьшения усадки
- Материалы для затвердения бетона
- масло для обычных формов бетона

## Контактная информация:

Центральный Офис: Город Тегеран, Бульвар Мирдамад, Улица Агазаде Фард (Атласи), Улица -15я, Дом 40  
Контактный номер: 021-75918  
Номер факса: 021-22250750  
Электронная почта: info@parsmanchemical.ru



[www.parsmanchemical.com](http://www.parsmanchemical.com)  
[info@parsmanchemical.ru](mailto:info@parsmanchemical.ru)

Эта информация основана на нашем опыте и последних результатах лабораторных исследований. Вышеуказанная информация может быть изменена, о чем будет сообщено в обновленных технических информационных бюллетенях. О будущих изменениях информации будет объявлено на веб-сайте [www.parsmanchemical.com](http://www.parsmanchemical.com), где технические информационные бюллетени постоянно обновляются, и всегда доступна самая последняя версия. Parsman Group не несет ответственности за неудовлетворительные результаты, вызванные причинами, не связанными с качеством продукции, или дефектами, вызванными факторами, отличными от качества продукции, такими как неправильное хранение. Parsman Group не несет ответственности за неудовлетворительные результаты, вызванные причинами, не связанными с качеством продукции, или дефектами, вызванными факторами, отличными от качества продукции, такими как неправильное хранение.